



DTL 56000

Caractéristiques techniques

- * Modulations V21, V23 (avec retournement), V22, V22bis, V32, V32bis, V34 et V90.
- * Correction d'erreur V42,
- * Appel automatique et réponse automatique,
- * Détection du numéro appelant,
- * Détection automatique de la vitesse et du format des données,
- * Contrôle de flux Xon/Xoff ou RTS/CTS,
- * Horloge d'inactivité pour déconnexion automatique,
- * Interface série RS232 ou CMOS 3.3Volts,
- * Alimentation par adaptateur secteur ou tension continue entre 5-24Volts,
- * Haut parleur, (version coffret),
- * 8 indicateurs lumineux,
- * 3 poussoirs : M/A, reset hard, connexion immédiate ou macro
- * Température d'utilisation : -20°C à +50°C
- * Dimensions :
 - coffret : 190X125X50 mm
 - carte : 100X160 mm
- * Poids : coffret : 550g

Options possibles DTL 56000

- * Ligne spécialisée 2 fils et 4 fils,
- * Horloge temps réel,
- * 8 E/S numériques 0/+5v configurables,
- * 4 entrées et 4 sorties numériques 0/+3.3v,
- * Conversion Analogique- Numérique (7entrées),
- * Conversion Numérique- Analogique (8 sorties),
- * Mesure de la température ambiante,
- * Alimentation sous +24 volts,
- * Fonction zéro power (consommation < 1µA) avec réveil sur Txd, RI ou M/A,
- * Codage/enregistrement et décodage/restitution de messages vocaux (micro incorporé),
- * Commutation voix/données automatique,
- * Possibilité de macro commandes pour l'automatisation de certaines séquences.

Conforme CE