



LINK PRO

Le **LINK-PRO** est le dernier né de la gamme des LINKS.

Il possède toutes les fonctions que les professionnels attendent pour leurs applications dans le monde industriel, mais il se présente sous la forme des Links pour s'intégrer plus facilement dans tous les terminaux ou appareils à équiper de fonctions de transmissions de données.

Il est en carte ou en coffret avec une alimentation 220V.

Il pourra être adapté à des applications spécifiques sur commande.



Conforme CE

Caractéristiques techniques Link Pro

- * Modem miniature en coffret ou en carte à intégrer
- * Dimensions : 100 x 50 x 24 mm
- * Poids : 100 g
- * Standards de transmission :
V21 (300 bps), V23 (1200/75 bps + 75/1200 bps), V22 (1200 bps), V22bis (2400 bps), V32 (9600 bps), V32bis (14400 bps), V34 (33000 bps), V90 (56000 bps)
- * V23 avec retournement ou en mode Half Duplex

- * Contrôle de flux, adaptation du débit et détection automatique de la vitesse et du format des données
- * Correction d'erreurs V42
- * Appel automatique et réponse automatique
- * Détection du numéro appelant
- * Jeux de commandes AT "Hayes" TM
- * Surveillance permanente de la qualité de la ligne avec séquence de reconditionnement automatique
- * Haut-parleur incorporé pour l'écoute ligne
- * Dispositifs incorporés de bouclage et de test
- * Stockage de 2 configurations complètes en mémoire non volatile
- * Alimentation par adaptateur secteur 220v fourni
- * Horloge temps réel (année, mois, jour, heure, minute, seconde)
- * Interface série RS232 ou CMOS (3,3v)
- * Horloge d'inactivité pour déconnexion
- * Système intégré de macro-commandes et de connexion automatisée
- * 8 Entrées / sorties numériques configurables sur commande spécifique.